RONDELLE ELASTICHE CONICHE SERIE NORMALE

CONICAL SPRING WASHERS - NORMAL SERIES

UNI 8836

Materiale:Acciaio per molle
Durezza: 403 - 470 HV
Tolleranze e condizioni tecniche:
UNI 8836 e UNI 6602 A
Finitura superficiale: Brunite



UNI 8836

Material: Spring steel
Hardness : 403 - 470 HV
Tolerances and technical conditions:
UNI 8836 and ISO 4759/3 A
Surface finish: Burnished

Misure in mm - *Dimensions in mm*

Per Viti *For thread*	**d**	**D**	**s**	**h tot.**	**Peso/***Mass* **Kg/1000**
M 4	4,3	9	0,7	1,03	0,27
M 5	5,3	11	0,9	1,33	0,52
M 6	6,4	12	1	1,43	0,64
M 6	6,4	12	1,2	1,63	0,76
M 6	6,4	12	1,4	1,83	0,89
M 8	8,4	16	1,4	1,85	1,60
M 8	8,4	16	1,9	2,45	2,17
M 8	8,4	16	2,2	2,60	2,52
M 10	10,5	20	1,9	2,35	3,39
M 10	10,5	20	2,3	2,75	4,11
M 10	10,5	20	2,6	3,15	4,64
M 12	13	24	2,2	2,70	5,52
M 12	13	24	2,8	3,30	7,03
M 12	13	24	3,2	3,80	8,03
M 14	15	27	2,6	3,10	8,08
M 14	15	27	3,0	3,60	9,32
M 14	15	27	3,8	4,30	11,81
M 16	17	32	3,2	3,80	14,50
M 16	17	32	3,4	4,00	15,41
M 16	17	32	4,2	4,80	19,03
M 18	19,4	36	4,2	4,80	23,81
M 18	19,4	36	4,8	5,40	27,21
M 20	21,4	38	4,6	5,20	27,96
M 20	21,4	38	5,2	5,80	31,61
M 22	23,4	42	5,0	5,70	37,50
M 22	23,4	42	5,8	6,45	43,50
M 24	25,4	46	5,4	6,10	48,97
M 24	25,4	46	6,2	6,85	56,22